


Furtka PP001 (L)



* Wymiary zamówieniowe

** Furtka otwierana na zewnątrz może być zamontowana tylko wewnątrz posesji. Oporek jest przymocowany na ramie furtki.

Charakterystyka

Słupy

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2
1800mm	80x80x2	80x80x2	80x80x2
2000mm	80x80x2	80x80x2	80x80x3

Rama

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	40x30x2	40x30x2	40x30x2
1800mm	40x30x2	40x30x2	40x30x2
2000mm	40x30x2	40x30x2	40x30x2

Waga

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	46,42kg	49,90kg	52,51kg
1800mm	54,94kg	58,96kg	63,44kg
2000mm	59,72kg	64,08kg	68,90kg

Elementy konstrukcyjne furtki

- Skrzydło furtki (z zamkiem, wkładką i kompletem 3 kluczy) 1 kpl.
- Słupy 2 szt.
- Listwa 40x30x1,5 (krótka) 1 szt.
- Zawiasy tulejowe M16 2 kpl.
- Klamka / Gałka 1 kpl.

Wypełnienie

- Kształtownik 20x20x1,5
- Rozstaw palisady ~ 100 mm (osiowo)


Normy

- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 3834-4**
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 12944 (M) (C3)**

Zabezpieczenie antykorozyjne

- Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Dostępne kolory według palety RAL



Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**